

Plancher B.A. sur cave.



Mai 1952

Echelle: 1/50



D.M.C.

Maison à 4 logements (ferme)

Plancher B.A. sur cave.

Mai 1952

Echelle: 1/50



D.M.C.

Maison à 4 Logements

Terrassement en pleine masse

Profils.

Moyenne TN : 380.30

Belfort le 30 Avril 1952

Entreprise TOURNESAC et Cie
S. A. Cap. 5.600.000 francs
Travaux publics et particuliers
48, Faubourg de France
BELFORT


Profil : I
380.95
380.83
380.38
380.27
380.21
380.05
381.00
Plancher Rdc
Sol fini
N
380.02
380.00
378.30
Sol de ca
380.43
380.44
Profil II.
380.25
380.23
380.18
380.02
380.04
11.12
378.30
380.40
PLAN
379.95
381.00
380.37
380.29
380.24
380.07
379.90
379.79
379.86
24.70
Profil III.
380.44
378.30
D.M.C.
Maison à 4 Logements

Profil : n° I



Profil : n° II



Profil n° III



DMC

10.6.52



amienne cote 381.00
Vanelle cote 381.10
5
25
040
230
amienne cote 380.20
moelle cote 380.40
185




D.M.C.
2.00
17.10.52

D.M.C.

Maison à 4 logements

(Ferme)

Décapage sol existant (façade Nord)

24.11.52

(Accord Mr Chaffanel le 24.11.52)



D.M.C.

Maison à 4 logements

(fermo)

Décapage sol existant. (façade Nord)

24.11.52

(Accord Mr Chaffenet le 24.11.52)





381.10 (R.d.C)
380.37
380.27
380.22
381.07
pente 0.01 p.m (environ)
380.12
p = 0.m030 p.m (environ)
r — progetto
378.55
2315

BUREAU

ETS Dollfus-Mieg et Cie

TAPEE POUR CHASSIS de 1m200
8 Vantaux.



Reçu le 29.7.52

BUREAU

ET^TS DOLLFUS - MIEG et Cie



TAPÉE POUR CHASSIS DE 1.800
12 vantaux

Reçu le 29-7-52


FACADE
23.10


FACADE
23.10
2.38
4.08
2.48
2.64
2.66
2.69
4.08
2.35


(4) (2)
162 ou 172
391.61 (compas faits)
391.50
390.60 (moyenne lique lentes, lignes obscures)
390.15
160 (2)
ou 150 (4)
386.97
6
PIGNON


(4) (2)
162 ou 172
391.61 (compas forts)
391.50
390.60 (moyenne lique lantes, lignes ordinaires)
390.15
160 (2)
ou 150 (4)
dessus toll: 386.97
2
8
6
PIGNON


GNON


Salle à manger
Cuisine
Salle de bain
W.C.
Vestibule
Chambre
Chambre
Chambre
Salle à manger
Cuisine
Salle de bain
Vestibule
Chambre
Chambre
A déterminer
A déterminer
PLAN


Salle à manger
Cuisine
Salle de bain
Vestibule
Chambre
Chambre
Chambre
A déterminer
A déterminer
W.C.
Gaine 15/15
Passage 20/10 dans planchers hourdis (R.d.C. 1er étage)
PLAN
Fenêtres métalliques:
Anacormeni fini (compris enduit de 1 %)
1.36 et 2.01
Pour les cloisons de 0.07 épaisseur
(voir plan spécial)


Salle à manger
Cuisine
Salle de bain
Vestibule
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Salle de bain
Cuisine
Vestibule
A déterminer
A déterminer
Gaine 15/15
Gaine 15/15
W.C.
W.C.
Passage 20/10
PLAN



Salle de bain
Salle de bain
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Vestibule
Vestibule
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
A déterminer
A déterminer
Gaine 15/15 (comme A)
Poteau A.A.
Pattages dans planchers
Bypass
PLAN



COUPE A-B

DOLLFUS-MIEG & Cie

PROJET de MAISONS à 4 LOGEMENTS

ECHELLE 1:50

N° 35939

BUREAU



COUPE A-B

DOLLFUS-MIEG & Cie

PROJET de MAISONS à 4 LOGEMENTS

N° 35939

ECHELLE 1:50

BUREAU


388.07
387.27
386.97
386.75
384.05
383.80
381.10 (cote 10.00)
380.40
380.27
378.30
386.97
385.61
383.52
382.72
381.10
380.16
378.55
Moyen Kenem : 380.20
DOLLFUS-MIEG & Cie



388.07
387.27
386.97
386.75
384.05
383.80
381.10 (cote 10.00)
381.10
380.40
380.27
378.30
378.55
380.16
385.61
383.52
382.72
386.97
386.92
7.30
1.90
1.65
2.70
11.00
8.45
3.40
5m.
+1 marche
=10 marches



FACADE



PIGNON



PLAN



COUPE A-B

DOLLFUS-MIEG & Cie

PROJET de MAISONS à 4 LOGEMENTS

ECHELLE 1:50

N° 35939


FACADE
PIGNON
PLAN
COUPE A-B
Salle à manger
Cuisine
Salle de bain
Vestibule
Chambre
DOLLFUS-MIEG & Cie
PROJET de MAISONS à 4 LOGEMENTS
ECHELLE 1:50
N: 35939
BUREAU


D.M.C.
Egoats
Buanderie
Drainage
F.S.2
F.S.1
R.14
R.3
R.15
R.16
R.10
R.11
R.6
R.7
R.8
R.9
R.20
R.21
R.12
R.19
R.4
R.5
Garage
Tuyaux
Accotion
Dallage Carmine
F.F. plaine masse
F.F. Rigoles
F.F. dépôt drainage


D.M.C.
Egouts —



FS
R17
R16
Aeration
378.55
Dallage terminé
R7
ϕ 15
L = 5.50
ϕ 15
L = 3.10
R8
Buanderie
ϕ 15
L = 8.80
R9
Aeration
R.20
378.30
FF départ drainage
Drainage
R.21
ϕ 20
D.M.C.
Egoats



FS2
F.S1
ϕ20
E.P
ϕ20
E.U
R.15
R.16
R10
R11
R5.
Garage
ϕ15
L=2.70
ϕ15
L=2.70
ϕ20
L=6.80
R6
R7
ϕ15
L=5.50
378.30
F.F. pleine masse
378.00
F.F. Rigoles
Tuyaux
aération
ϕ20
ϕ20



R.14
Fonds Fouille: 377.30
Sur Radier: 377.45
R.3
ϕ40
ϕ25
R.15
R.18
R13
R4
R5
Garage
Buanderie
R19
R12
Tuyaux aération
ϕ20
L=4.70
2.30
2.40
381.00
378.55
378.30
377.45
377.30 (F.F.)


380.00
379.60
FS
378.30
37830
37830
37830
5 50 5 75 1.00


Arrivée FS
Départ FS
377.45
377.30 (F.F.)


377.75
377.45
(suf Radier)



R14
R3
R15
R16
R10
R11
R6
R7
R8
R9
R20
R21
R12
R19
Buanderie
Drainage
D.M.C.
Egouts


Cave
Garage
BUANDERIE
Cave
Cave (charbon)


Cave
Garage
Cave
Cave (Charbon)
BUANDERIE
Cave



957
422
267⁵
90/40
50
3.27⁵
45
4.84⁵
2375
3.64⁵
Cave
BUANDERIE
9835
408
3.94
2.30
150
173


Cave
BUANDERIE
Cave
Cave
2.20
2.30
3.914
9835
7.09
3.61
1.50
1.00
2.20
2.315
494
346
2315
696
533
90/40
90/40
90/40
90/40
408
248
264
150
100
240
385
228
1.30
1.20
1.66
1.73
1.99
1.60
1.00
0.90
0.95
0.47
0.91
0.54
0.49
0.11
0.50
0.80
0.15
0.54
0.50
4.7
1.4
2.7
1.4
5.
1.8
1.1
2.2
2.2
2.2
3.88,10
3.80,85
3.78,55
3.78,70
3.78,-
3.79,10
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
Escalier bois
Escalier bois
Escalier bois



2315
248
264
90/40
1.30
220
2.20
14
Vidange
378 55
260
160
100
240
228/225
100/225
439
Cave
696
2.30
270
Hauteur
346
494



248
408
90/40
2375
90/40
50
7m 345
7m 745
25
2675
378 55 pallay terminé
314 5
Garage
Pente 5 m/m p.m.
4.84 5
439
4,10
45
166
2.44
Hauteur 1.00
Cave (Charbon)
2.30
2.30
2.30
2.30
2.10
924 5
h = 1m50
50
2675
50
90/40
3175
90/40
494



Garage
Cave (Charbon)
Hauteur 1m00
Pente 5m/m
378 55 pallay terminé
7m 345
7m 745
248
408
2375
90/40
439
166
244
230
494
3175
2675



Garage
Cave
Cave (Charbon)
Hauteur
Pente 5 m/m


Cave
BUANDERIE
Cave
Cave
Gar
2.20
2.30
2.30
2315
9635
696
439
494
494
346
346
220
220
248
248
264
264
408
408
2575
3914
30/40
90/90
70/90
90/40
Hauteur 1.30
Perte 3.78 p.m
Perte 3.78 p.m
Vsange
Ancienne fosse
Ancienne fosse
Ancienne fosse



Cave
BUANDERIE
Cave
Cave
2375
408
248
264
2315
9835
3.94
7.09
2.20
2.30
385
150
100
240
696
494
346
2315
957
422
267

D M C

BUREAU

Sous-Sol

1952



30
25
2 1/2
165
20
6
16
32 1/2
24,5
3


0.72
0.70
0.72
0.80
0.54
0.80
0.22
1.70 (vide)
0.22
Dalle sur P3
2.14
0.70 (vide)

D.M.C

13.3.53



D.M.C.
(Ferme)

ESCALIERS

Grille

29.8.52





D.M.C.

(Ferme)

ESCALIERS

Grille

29.8.52


2.70
2.70
0.84
1.62
2.46
2.89
1.38
2.25


2.20
1.05
1.15
Limite dalle BA esistente
Palier à prolonger
8m x 0.26 = 2.08
1.30
1.30
Palier à executer en BA
2.55
1.64
0.91
1.914
20
7
2.940
5 h x 0.182 = 0.91
1.300


O
S
N
E
1,00
8,10
19,50
158 m²
0,80
1,10
20,50
158 m²
34,80
7,35
21,50
158 m²
7,00
22,50
10 m 00


O
S
N
E
158 m²
19,50
8,10
158 m²
20,50
1,10
34,80
21,50
7,35
158 m²
22,50
7,00
10 m 00





BUREAU

DOLLFUS MIEG & CIE BELFORT

Construction d'une maison à 4 logements

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE ET 1ER ETAGE



Echelle : 1/50

BELFORT, Septembre 1952

BUREAU

DOLLFUS MIEG & CIE BELFORT

Construction d'une maison à 4 logements

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE ET 1ER ETAGE



Echelle : 1/50

BELFORT, Septembre 1952

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE ET 1ER



Echelle : 1/50

Z-DE-CHAUSSEE ET 1ER ETAGE





D.M.C.

Maison à 4 Logements

Terrassement en pleine masse

Profils.

Belfort le 30 Avril 1952

Entreprise TOURNESAC et Cie
S. A. Cap. 5.000.000 frcs
Travaux publics et particuliers
48, Faubourg de France
BELFORT



D.M.C.

Maison à 4 Logements

Terrassement en pleine masse

Profils.

Belfort le 30 Avril 1952

Repère ⊙ 38000 sur mur buvenderie

Entreprise TOURNESAC et Cie
S. A. Cap. 5.600.000 francs
Travaux publics et particuliers
48, Faubourg de France
BELFORT


380.21
380.05
380.02
380.04
380.02
380.00
379.95
379.90
379.79
379.86
11.12
N
381.00
Plancher R.d.c
Sol fini
- 2.65
- 2.53
- 2.09
- 1.97
380.35
380.33
380.38
380.27
0.00
4.00
4.00
4.00
8.00
5.00
13.00
378.30
Sol de cave sous hérissonnage
381.00
- 2.14
- 1.95
- 1.93
- 1.98
380.44
380.25
380.23
380.18
380.02
0.00
4.00
4.00
4.00
8.00
4.00
12.00
4.00
16.00
378.30
381.00
- 2.07
- 1.99
- 1.94
- 1.77
380.37
380.29
380.24
380.07
0.00
4.70
4.70
4.00
8.70
4.00
12.70
4.00
378.30

Profil n° III

4.70	380.29	1.99
4.00		
8.70	380.24	1.94
4.00		
12.70	380.07	1.77
4.00		
16.70	379.90	1.60
4.00		
20.70	379.79	1.49
4.00		
24.70	379.86	1.56

Profil n° II.

4.00		
8.00	380.23	1.93
4.00		
12.00	380.18	1.88
4.00		
16.00	380.02	1.72
4.00		
20.00	380.04	1.74
4.70		
24.70	380.00	1.70

Profil n° I

4.00		
8.00	380.38	2.08
5.00		
13.00	380.27	1.97
7.70		
20.70	380.21	1.91
4.00		
24.70	380.05	1.75

D. M. C. à Belfort

Charpente métallique pour
Maisons à 4 Logements

Implantation
Ensemble et Repèrage

Implantation

Coupe : B-B

Coupe : A-A

Ensemble et Repèrage

Coupe : C-C

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

D. M. C. à Belfort

Charpente métallique pour
Maisons à 4 Logements

Implantation
Ensemble et Repérage

Echelle : 1/20

Implantation

Coupe : B-B

Coupe : A-A

Ensemble et Repérage

Coupe : C-C

Coupe : D-D

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
D'HÉRICOURT (H.-S.)

Dessin N° 26383 — 11-8-1952

Projet N° [illegible] 8.581 [illegible]

D. M. C. à Belfort

Charpente métallique pour Maisons à 4 Logements

Implantation Ensemble et Repèrage

A. FRANTZ.

Echelle : 1/50.

Impl

Pieds des fermes à + 250 m/m du plancher
Pieds des 1/2 fermes à + 250 m/m "
Pieds des Arêtiers à + 350 m/m "

Coupe : B-B

En

S DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
D'HERICOURT

26 383 — 11-8-52

8581

. à Belfort

étallique pour
4 Logements

ation

Repérage

Echelle : 1/50.

Implantation

Pieds des fermes à + 250 m/m du plancher
Pieds des ½ fermes à + 250 m/m "
Pieds des Arêtiers à + 350 m/m "

Coupe : B-B





Implantation



Coupe : B-B







Coupe : C-C

Ensemble et Repèrage


Coupe : A-A
Trous ronds ou carrés ⌀ 70
profondeur 150
100
II
III
I
V
IV
FERME
ARETIER
1/2 FERME
750
A
Platine
4.420
4.420
4.420
23.100
4.695
225
2.506
750
Coupe : C-C

Ensemble et Repèrage




Ensemble et Repèrage
Coupe : C-C





Repèrage
Coupe : C-C
V
IV
B
D
C
C
Platine
4.695
4.420
23.100
4.535

D.M.C.

Maison à 4 logements (Ferme)

Décapage façade Nord.

24 Novembre 1952





nents (Fermé)

Nord.





D.M.C.

Canalisations (Façade NORD)



D.M.C.

Maison de 4 logements

(FERME)

Dalle sur Cage Escalier (GRENIER)





28.11.52

D.M.C

Bas à layer

12 1 53







D.M.C

Bac à laver

12.1.53














T.N=381.07
F.F=380.22
TN 38.57
TF 38.09
T.N: 380.05
F.F. 9.73
T.N.: 380.49
FF: 380.22
T.N.: 379.86
F.F:

Maison à 4 logements (Août 1952)

H. Tournesac
Entrepreneur
de Travaux publics & particuliers
Faubourg de France 48
Belfort
TÉLÉPHONE Nº 3.21
R.C. Belfort Nº 3289

Belfort, le 30 Août 1952

M. D. M. C.

Maison à 4 logements

Doit

~~suivant détail ci-après~~ (Commencé le 29 août 52)

Dates	Désignation	Quantités	Prix	Sommes Partielles	Sommes Totales
	Terrassement en pleine masse				
	Profil n° 1				
	$\frac{(265+253)}{2} \times 4{,}00$	= 10 36			
	$\frac{(253+208)}{2} \times 4{,}00$	= 9 22			
	$\frac{(208+197)}{2} \times 5{,}00$	= 10 12			
	$\frac{(197+191)}{2} \times 7{,}00$	= 14 04			
	$\frac{(191+175)}{2} \times 4{,}00$	= 7 32			
	24,70 hectos	= 51 96			
	Profil n° 2				
	$\frac{(214+195)}{2} \times 4{,}00$	= 8 18			
	$\frac{(195+193)}{2} \times 4{,}00$	= 7 76			
	$\frac{(193+188)}{2} \times 4{,}00$	= 7 62			
	$\frac{(188+172)}{2} \times 4{,}00$	= 7 20			
	$\frac{(172+174)}{2} \times 4{,}00$	= 6 92			
	$\frac{(174+170)}{2} \times 4{,}00$	= 8 08			
	24,70 hectos	= 45 76			
	Longueur hectos (Profils I et II):	51.96 + 45.76 = 97.72			
	Cube = 48.96 x 5.56 =	m³ 271,66			

à Reporter

Dates	Désignation	Quantités	Prix	Sommes Partielles	Sommes Totales
	Report	271.662			

Profil n°3

$\left(\frac{207+199}{2}\right) \times 4.70 = 9.54$

$\left(\frac{199+194}{2}\right) \times 400 = 7.86$

$\left(\frac{194+177}{2}\right) \times 400 = 7.42$

$\left(\frac{177+160}{2}\right) \times 400 = 6.74$

$\left(\frac{160+149}{2}\right) \times 400 = 6.18$

$\left(\frac{149+156}{2}\right) \times 400 = 6.10$

24.70 Sections = 43.84

Moyenne (II et III) $= \frac{48.86+43.84}{2} = 46.35$ m²

Cube $= 46,35 \times 5.56 =$ m³ 257,706

Total = 529,368



Cote : 380.00
Visée AR : 1370

1.370
0415
0.955

380 : 95
378 : 30
2 : 6



p. mo.c.

Provision à 4 logements

30. avril 1952

Nivellement

	Lectures		Différence		Z	
	AR +	AV −	+	−		
RN. DMC sur Bt.	1.370				380,00	sur mon brandure
1		0.415	0.955		380.95	
2		0.535	0.835		380.83	
3		0.990	0.380		380.38	
4		1.100	0.270		380.27	
5		1.160	0.210		380.21	
6		1.315	0.055		380.05	
7		1.350	0.020		380.02	
23		1.370	0.000	0.000	380.00	
8		1.420		0.050	379.95	
9		1.510		0.140	379.86	
10		1.585		0.215	379.79	
11		1.470		0.100	379.90	
12		1.300	0.070		380.07	
13		1.130	0.240		380.24	
14		1.080	0.290		380.29	
15		1.000	0.370		380.37	
16		0.970	0.400		380.40	
24		0.930	0.440		380.44	
17		0.890	0.480		380.48	
18		1.135	0.250		380.25	
19		1.120	0.235		380.23	
20		1.190	0.180		380.18	
21		1.350	0.020		380.02	
22		1.330	0.040		380.04	

D.M.C.
Egouts

Dessin à 4 logements

(Avril 1952)

Terrassement: Macadam. p 15

Remblaiement







(R1) fouille
- agglos de 0,22 épaisseur (h = 257)
vide = 0,70 x 0,70 x 282
radier = 1,20 x 1,20 x 0,15
dalle : 0,12 x 0,80 x 0,80
Enduit lisse

(R2) fouille
agglos de 0,22 épaisseur (h = 164)
vide = 0,70 x 0,70 x 189
radier = 1,20 x 1,20 x 0,15
dalle = 0,12 x 0,80 x 0,80
Enduit lisse.

Désignation	Quantités	Prix	Sommes Partielles	Sommes Totales
Report				

Fouille (5) — fouille sans blair à partir de 1m20
plancher : toute la surface (2 fois)
PV entamé de 2 tuyaux forés (5 ml + 1 ml)
1 tuyau ciment (0m30)

Soulager la fouille (entamer 2 tuyaux)
nouvelle ligne $\frac{(1{,}00 + 0{,}80)}{2}$ sur 12m
profondeur moyenne = 2,55



Déduire : fouille conte. du garage

Restant :

Tuyau ϕ40 : 47,50 + 30,50 + 10,20 = 88,20 m ÷ (4 x 0,20) = 27,50
ϕ25 (1 x 3) = 6m

(R3) raser 0,15.



Volume = 1,87 x 0,7

Fouille en rigoles / Béton de fondation : perimètre = L x 0,60 x 0,30 (moyen) 2 f (23,15 + 8,57)
refends = L x 0,55 x 0,30



Drainage : fouille (3 côtés) L x 0,40 x 0,20 (moyen)
béton L x 0,30 x 0,20 (")
drain ϕ 0,80 linéaire L x 3,5
PV : relevé - rigole



Tuyau ϕ40 pour sortie des drains

Trous laissés dans maçonnerie
2 pour tuyau ϕ 0,50 x 0,50 x 0,30 (mur)
2 pour tuyaux 15/15 (cote 38,35 - 38,05) pour le haut (raccords tuyau)
chaînage vertical : mêmes 30/30/45

Aération : soupiraux ϕ 15 (4 au total)
départ cote : 38,65

Chape pente de 2% pour tous pour recevoir eaux intérieures



(A) Fouille en tranchée pour fondation sur gauge : $850 \times \frac{(096 + 165)}{2} \times 055$

(B) Pan coupé : $\frac{030 \times 060}{2} \times 165$

(A+B) Radier béton 015 : $(850 + 060) \times 0.55 \times 015$



Maçonnerie

hauteur maçonnerie
$i_7^m = 0^m 92$
$i_9^m = 1^m 50$

(D) fouille
$055 \times 035 \times 10.00$
Béton fondation
$055 \times 020 \times 10.00$

fouille complète sur 10 m
Béton — sur 10 m
Maçonnerie sur 8m50
Pierre factice sur 8m50
Poutrons sur 8m50